

2025-01-28

GRZYBSTOP - ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY DO DREWNA I MURÓW

- Do zabezpieczania i zwalczania – przed grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi, glonami
- Do stosowania na konstrukcjach budowlanych, drewnie oraz materiałach drewnopochodnych
- Dla ułatwienia aplikacji możliwe rozcieńczenie do **1:9**
- Do stosowania na murach, konstrukcjach kamieniarskich, konstrukcjach murowanych i innych materiałach budowlanych
- Do stosowania na powierzchniach narażonych na dużą wilgotność np. baseny, łazienki, pralnie, piwnice
- Zastosowanie powszechne i profesjonalne
- Na zewnątrz i do wewnątrz

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni drewnianych przed działaniem grzybów domowych i pleśni oraz murów przed działaniem grzybów domowych (podstawczaki), pleśni i glonów, do użytku prywatnego i publicznego. Również do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i ograniczonej wentylacji.

Dokumenty

- pozwolenie nr 5361/13 na obrót produktem biobójczym
- karta charakterystyki
- Krajowa Ocena Techniczna – w trakcie

Sposób stosowania

Nanosić na powierzchnie poprzez moczenie w wannie, natrysk lub malowanie. Spryskać/pomalować zagrzybioną powierzchnię i odczekać ok. 1 godziny, po czym usunąć zagrzybienie i spryskać/pomalować jeszcze raz. Miejsce można zmyć wodą lub pozostawić preparat do wyschnięcia. W zależności od przeznaczenia, miejsca zastosowania i sposobu aplikacji możliwe rozcieńczenie do 10% roztworu roboczego (**koncentracja 1:9** czyli 1l środka dodać do 9 litrów wody). W zastosowaniach na mury sugeruje się użycie wersji bezbarwnej. Pomieszczenia w których użyto środek należy wietrzyć przed oddaniem ich do użytku, aż do zaniku specyficznego zapachu. Narzędzia czyścić wodą wodociągową.

Dane techniczne środka GRZYBOFF

Postać	Ciecz
Barwa	Bezbarwny, brązowy, zielony
Temperatura zapłonu	Produkt niepalny
Gęstość (w temp. 20±1°C)	1,00±0,1 g/cm ³
pH	6,5-7,5

Korozyjność	Brak
Rozpuszczalność	Dobrze rozpuszcza się w wodzie
Opakowania	1l; 5l; 20l;

Wydajność

0,2l preparatu/m ² powierzchni	Zabezpieczanie przed i zwalczanie na drewna przed porastaniem grzybami pleśniowymi
0,2l preparatu/m ² powierzchni	Zwalczanie na i zabezpieczanie murów/tynków przed porastaniem glonami
0,3l preparatu/m ² powierzchni	Zabezpieczanie przed i zwalczanie pleśni na murach
0,4l preparatu/m ² powierzchni	Zabezpieczanie i zwalczanie grzybów domowych

Przykładowe zastosowanie

Drewno konstrukcyjne przed wbudowaniem powinno zostać zabezpieczone przed działaniem grzybów i pleśni. Drewno przeznaczone do malowania powinno być oczyszczone i suche.

Stosować roztwór roboczy: 1L GRZYBSTOP + 9L wody

Roztwór roboczy nakładać metodą min. 1-2 krotnego malowania pędzlem, nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2h, metodą kąpieli całych elementów lub metodą ciśnieniową (autoklawy). Ostateczny kolor i intensywność barwy zależna jest od metody aplikacji, czasu impregnacji, gatunku i jakości drewna, sposobu obróbki drewna.

Przygotowanie roztworu roboczego	Produkt	Wielkość opakowania impregnatu	Ilość wody	Wydajność ze względu na przeznaczenie	łącznie r.r.
10%	GRZYBOFF	1 L	9 L	5m ² dla 0,2 L/m ²	10 L
10%	GRZYBOFF	5 L	45 L	25m ² dla 0,2 L/m ²	50 L
10%	GRZYBOFF	20 L	180 L	100m ² dla 0,2 L/m ²	200 L

Okres przydatności i warunki przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Opakowania po produkcie oraz odpady



Karta danych technicznych:
GRZYBSTOP



opakowaniowe traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku.

Właściwie przechowywany zachowuje własności co najmniej 2 lata od daty produkcji

Zawiera substancje czynną:

Alkil (C₁₂₋₁₆) chlorku dimetylobenzylamonu (ADBAC/BKC (C₁₂₋₁₆)) 4,8g/100g produktu

Warunki BHP

Zawiera: alkil (C₁₂₋₁₆)-chlorku dimetylobenzylamonu.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważnie uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Podczas używania stosować ogólne zasady BHP.

Szczegółowe informacje dotyczące pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki